

Gewicht

Bedrijfsgewicht volgens EN 500-1+A1 (CECE)	1340 kg
Bedrijfslast volgens EN 500-1+A1 (CECE) op vooras	730 kg
Bedrijfslast volgens EN 500-1+A1 (CECE) op achteras	610 kg
Gewicht met halve vloeistofcapaciteiten	10 kg
Bedrijfsgewicht volgens ISO 6016	1350 kg
Maximumgewicht met accessoires	1450 kg

Rijkaracteristieken

Maximale transportsnelheid	2.8 km/h
Werksnelheid	1.4
Klimvermogen zonder trillingen	30.00 %
Klimvermogen met trillingen	25.00 %
Dwarsstabiliteit statisch	80.00 %
Dwarsstabiliteit tijdens rijden zonder trillingen	25.00 %
Dwarsstabiliteit tijdens rijden met trillingen	15.00 %
Binnenste draaicirkel (rand)	1540.0 mm
Type aandrijving	Hydrostatic
Aantal aangedreven assen	2.0
Oscillatiehoek	7°
Stuurhoek	30°

Besturing

Type besturing	skid
Stuurregeling	Hydraulic
Lineaire hydraulische motoren	2

Motor

Model	YANMAR
Type	3TNV80F-SPAMM
Vermogen volgens ISO 3046-1	14.6 kW
Aantal cilinders	3.0
Cilinderinhoud	1266 cm³
Nominaal toerental	2400 min ⁻¹
Maximaal koppel	684.0 Nm
Gemiddeld brandstofverbruik	3.20 L/h
Motor voldoet aan emissievoorschriften	U.S. EPA Tier 4 Final
Koelsysteem van motor	liquid

Remmen

Bedienen	Hydrostatic
Parkeren	Mechanical multiple-disc

Trillingen

Frequentie I	40 Hz
Amplitude I	.6 mm
Amplitude II	1.1 mm

Capaciteiten vloeistoffen

Brandstof	28.00 L
Motor (olievulling)	3.40 L
Koelsysteem	1.20 L
Hydraulisch systeem	16.00 L

Bedrading

Spanning	12 V
Accu capaciteit	77 A

Geluids- en trillingsemissie

Gemeten geluidsvermogen A, LpA op de positie van de bestuurder (platform) *	70 dB(A)
Onzekerheid KpA *	1 dB(A)
Gegarandeerd geluidsvermogen A, LWA **	101 dB(A)

Dimensions

