

Gewicht

Bedrijfsgewicht volgens EN 500-1+A1 (CECE)	1305 kg
Bedrijfslast volgens EN 500-1+A1 (CECE) op vooras	655 kg
Bedrijfslast volgens EN 500-1+A1 (CECE) op achteras	650 kg
Gewicht met halve vloeistofcapaciteiten	10 kg
Bedrijfsgewicht volgens ISO 6016	1315 kg
Maximumgewicht met accessoires	1315 kg

Rijkaracteristieken

Maximale transportsnelheid	2.5 km/h
Werksnelheid	1.1
Klimvermogen zonder trillingen	30.00 %
Klimvermogen met trillingen	25.00 %
Theoretisch klimvermogen van de machine	40.00 %
Dwarsstabiliteit statisch	53.00 %
Dwarsstabiliteit tijdens rijden zonder trillingen	20.00 %
Dwarsstabiliteit tijdens rijden met trillingen	10.00 %
Type aandrijving	Hydrostatic
Aantal aangedreven assen	2.0

Besturing

Type besturing	skid
Stuurregeling	Hydraulic

Motor

Model	Hatz
Type	2G40
Vermogen volgens ISO 3046-1	13.2 kW
Aantal cilinders	2.0
Cilinderinhoud	997 cm ³
Nominaal toerental	2550 min ⁻¹
Gemiddeld brandstofverbruik	2.00 L/h
Motor voldoet aan emissievoorschriften	EU Stage V
Koelsysteem van motor	air cooling

Remmen

Bedienen	Hydrostatic
Parkeren	Mechanical multiple-disc

Trillingen

Frequentie I	30 Hz
Amplitude I	2.4 mm

Capaciteiten vloeistoffen

Brandstof	24.00 L
Motor (olievulling)	2.50 L
Hydraulisch systeem	53.00 L

Bedrading

Spanning	12 V
Accucapaciteit	77 A

Geluids- en trillingsemissie

Gemeten geluidsvermogen A, LpA op de positie van de bestuurder (platform) *	75 dB(A)
Onzekerheid KpA *	2 dB(A)
Gegarandeerd geluidsvermogen A, LWA **	106 dB(A)
Opgegeven geluidsdruk A, LpA op de positie van de bestuurder (platform) *	3.70 ms ⁻²
Gemeten geluidsvermogen A, LWA	4.40 ms ⁻²

Dimensions

